

Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, пр. Райымбека, 173 тел.: 8 (727) 356-48-38 www.virazh.kz e-mail: info@virazh.kz



| | Базовое | раганда, Актау, Усть-Каменогорск, Тараз, Кызылорда. "06" сен | Цена на |
|--------|------------------------------|---|-----------------------------|
| Модель | шасси | Комплектация | автомобиль 2017г., тенге |
| | | Бортовой автомобиль | 20171., 10111 |
| | ΓΑ3 C41R13-10 | Грузоподъемность 4870кг. Полная масса 8700кг. Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432 Погрузочная высота 1300мм. Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) Дорожный просвет 253мм. | 10 237 000 |
| | ГАЗ C41R33-10 | Грузоподъемность 4670кг. Полная масса 8700кг. Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм л/ш/в 5035/2201/432 Погрузочная высота 1300мл. Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) Дорожный просвет 253мм. | 10 067 000 |
| | ГАЗ C41R13-10 "City" | Грузоподъемность 4870кг. Полная масса 8700кг. Количество посадочных мест в кабине 3 Внутрениеи размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432 Погрузочная высота 1165мм. Шины 245/70R19.5 (бескамерные) Дорожный просвет 189мм. | 10 538 000 |
| | ГАЗ C41R33-10 " City" | Грузоподъемность 4570кг. Полная масса В 700кг. Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 5035/2201/432 Погрузочная высота 1165мм. Шины 245/70R19.5 (бескамерные) Дорожный провеет 189мм. | 10 368 000 |
| 0 | ГАЗ C42R33-10 | Грузоподъемность 4450кг. Полная масса В 700кг. Количество посадочных мест в кабине 7 (включая водителя) Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432 Погрузочная высога 1300мм. Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) Дорожный просвет 253мм. | 10 490 000 |
| | | Самосвал | |
| | FA3 C41R13 | Грузоподъемность 4515кг. Полная масса 8700кг. Количество посадочных мест в кабине 3 (включая водителя) Разгрузка на три стороны Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) Дорожный просвет 253мм. | 11 599 000 |
| | ΓΑ3 C41R13 | Изотермический фургон Утеплитель 50мм Внугрение размеры фургона (ДхШхВ),мм - 3550x2300x2130 Тип кузова фургона бескаркасный из сэндвич-панелей Закругленные алюминиевые залицовочные уголки, Фурнитура из нерж. стали Уплотитель дверей: 3х лепестковый Покрытие пола: транспортная фанера Двери в фургоне: задние распашные с углом открывания 270 градусов Грузоподъемность: 4870 кг. Погрузачная высога: 1300мм. | 10 994 000 |
| | ΓΑ3 C41R33 | Утеплитель 50мм Внутренние размеры фургона (ДхШхВ),мм - 5050x2300x2100 Пил кузова фургона бескаркасный из сэндвич-панелей Закругленные алюминиевые запицовочные уголки, фурнитура из нерж. стали Уллотнитель дверей: 3x лепестковый Покрытие пола: транспортная фанера Двери в фургоне: задние распашные с углом открывания 270 градусов Грузоподъемность: 4870 кг. Погрузачная высога: 1300мм. | 11 048 000 |
| | ГАЗ C41R33 | Европлатформа Автомобиль-фургон представляет собой тентовый кузов типа «ЕВРОПЛАТФОРМА» с боковой откидывающейся шторой и задними распашными дверьми контейнерного типа Особенностью конструкции кузова-фургона является возможность боковой загрузии траворы, в том числе с помощью автопогрузчика. Габаритные размеры автомобиля д/ш/в: 7560/2310/3430 Внутренние размеры автомобиля д/ш/в: 5045/2310/2190 Внутренний объем кузова-фургона, д/ш/в: 5045/2310/2190 Масса перевозмиого груза, кт: 4570 Погрузочная высота: 1300мм. | 10 848 000 |
| | | Мусоровоз | |
| | ГАЗ C41R13 | Вместимость кузова технологическая 9.4 м3 Грузоподъемность манипулятора 500кг Угол опрокидывания кузова 45 град Направления разгрузки кузова назад | 13 687 000 |
| | | Вакуумная машина | |
| | ΓΑ3 C41R13 | Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м 3 глубина очищаемой ямы 4м. | 11 606 000 |

ДВИГАТЕЛЬ: ЯМЗ-53441-20
Тип: Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха Количество цилиндров и их расположение: 4, рядное Рабочий объем цилиндров, л: 4,43
Степень сжатия: 17,5
Максимальная мощность, кВт (л.с.): 109,5 (148,9)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 2300
Максимальный крутящий момент, нетто, Н-м (кгс-м): 490 (49,9)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: 1200 – 2100
Тоянсмиссия: 5-ступенчатая механическая. синхоонизиоованная

Рулевое управление: с ГУР, интегральный, с передачей винт-шариковая гайка-рейка-сектор

Гарантия: 3 года или 150 000 км. пробега

Стоимость а/м дана с учетом утилизационного сбора

Стоимость а/м 2016 г.в. минус 500 000 тенге от стоимости а/м 2017г.в.